

iCombi Pro / iCombi Classic



Außen ansteckbare Kerntemperaturfühler.

Individuelle Überwachung und
volle Flexibilität.



Außen ansteckbare Kerntemperaturfühler.

Punktgenaue Ergebnisse, Flexibilität und herausragende Qualität.

Mit den externen Kerntemperaturfühlern erweitern Sie Ihre Anwendungsmöglichkeiten und können die Qualität Ihrer Produkte noch besser kontrollieren.

So überwachen Sie mit dem Sous-Vide-Kerntemperaturfühler präzise das Erreichen der gewünschten Temperatur im Gargut und garen so immer optimal auf den Punkt.

1 Sous-vide-Garen

Der spezielle, sehr dünne Sous-vidé-Kerntemperaturfühler unterstützt die Garintelligenz des iCombi Pro darin, die Kerntemperatur präzise zu erreichen, ohne das Vakuum im Beutel zu zerstören.

Im Lieferumfang enthalten:

- › USB-Anschlussbox mit 2-Punkt-Sous-Vide-Kerntemperaturfühler
- › Halterung für Kerntemperaturfühler
- › Magnethalterung für USB-Anschlussbox

2 Außen ansteckbarer Kerntemperaturfühler

Der Kerntemperaturfühler hat 6 Messpunkte und kann für alle Garverfahren verwendet werden. Er kann problemlos als Ersatz für den internen Kerntemperaturfühler genutzt werden.

Im Lieferumfang enthalten:

- › USB-Anschlussbox mit einfachem 6-Punkt-Kerntemperaturfühler
- › Halterung für Kerntemperaturfühler
- › Magnethalterung für USB-Anschlussbox

3 USB-Anschluss außerhalb des Garraumes

Durch den außen liegenden USB-Anschluss sind die zusätzlichen Kerntemperaturfühler leicht zu installieren und auch leicht auf andere Kochsysteme umzustecken. Ist kein Kerntemperaturfühler gesteckt, wird die USB-Schnittstelle durch eine spritzwasserdichte Verschlusskappe geschützt.

4 Magnethalterung / Halterung für Kerntemperaturfühler

Die USB-Anschlussbox wird mit einer magnetischen Halterung oberhalb des Displays befestigt. Wenn Sie die Kerntemperaturfühler nicht benutzen, können Sie diese geschützt in der Halterung seitlich am iCombi Pro und iCombi Classic verwahren. Zur Reinigung kann die Halterung abgenommen werden.



Verfügbarkeit für RATIONAL-Kochsysteme

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Energieart	Einfach außen ansteckbarer Kerntemperaturfühler	Sous-Vide- Kerntemperaturfühler
Typ XS 6-2/3	Elektro	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	Elektro	–	–
Typen 6-1/1, 10-1/1	Elektro / Gas	•	•
Typen 6-2/1, 10-2/1	Elektro / Gas	•	•
Combi-Duo 6-1/1 auf 6-1/1 oder 6-1/1 auf 10-1/1	Elektro / Gas	•	•
Combi-Duo 6-2/1 auf 6-2/1 oder 6-2/1 auf 10-2/1	Elektro / Gas	•	•
Typ 20-1/1*	Elektro / Gas	•	•
Typ 20-2/1*	Elektro / Gas	•	•

• Verfügbar / – nicht Verfügbar

* Die Versionen für Standgeräte haben verlängerte Kabel für eine ergonomische Bedienung.

International geprüft



RATIONAL Deutschland GmbH

Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland

Tel. +49 8191 327-387
Fax +49 8191 327-231

info@rational-online.com
rational-online.com

