

iCombi Pro / iCombi Classic



Écoulement des graisses intégrés.

Éliminer les graisses facilement.



Écoulement des graisses intégré.

Économique, rapide et sûr.

L'écoulement des graisses intégré est particulièrement adapté pour la préparation de plats à forte teneur en graisses tels que la volaille ou le jarret de veau, et évite les dépôts de graisses gênants dans le système d'écoulement.

La graisse qui s'écoule est collectée dans l'enceinte de cuisson et conduite dans un réceptacle à graisses. Une vanne d'arrêt intégrée permet de remplacer le réceptacle plein sans danger, y compris en cours de cuisson afin de pouvoir éliminer la graisse collectée de façon sûre et écologique.

Un système de verrouillage supplémentaire protège la graisse collectée y compris pendant le nettoyage. Ceci permet de réduire considérablement les travaux d'entretien fastidieux et coûteux du séparateur de graisse ainsi que les coûts d'élimination de la graisse et de l'huile.

❶ Écoulement des graisses intégré pour les appareils de type 6-1/1 – 10-2/1

Le réceptacle à graisses est tout simplement placé dans le rail du niveau inférieur prévu à cet effet dans l'enceinte de cuisson. La graisse s'écoule dans ce réceptacle pour être ensuite vidée dans des bidons prévus à cet effet. Ces derniers peuvent ensuite être rangés dans une table de soubassement (II ou IV) RATIONAL pour gagner de la place.

Cette option comprend :

- › Réceptacle à graisses
- › Tuyaux d'écoulement
- › Vanne d'arrêt
- › 2 bidons de 10 litres (2,64 USGAL)

En fonction des applications, les accessoires suivants sont disponibles :

- › Table de soubassement II (ouverte)
- › Table de soubassement IV (fermée)



❷ Écoulement des graisses intégré pour les appareils de type 20-1/1, 20-2/1

Des ramasse-gouttes spéciaux sont placés dans les rails du chariot d'enfournement prévus à cet effet. La graisse qui s'écoule peut être collectée dans ces ramasse-gouttes et dans le réceptacle à graisses via les rails d'écoulement correspondants, puis être vidée dans un réceptacle plat avec couvercle. Pour une sécurité d'utilisation maximale, ce réceptacle est placé dans un support pouvant être fixé, à côté du système de cuisson.

Cette option comprend :

- › Réceptacle à graisses



❸ Écoulement des graisses intégré pour Combi-Duo

Pour des applications avec Combi-Duo, le système de cuisson du haut et celui du bas doivent être équipés de l'écoulement des graisses intégré. Il faudra également choisir un module Combi-Duo adapté ainsi qu'une table de soubassement Combi-Duo adaptée à ce type d'installation ou le kit de nivellement. Enfin, pour relier les systèmes de vidange des graisses, un module Combi-Duo spécifique de vidange des graisses avec tuyauterie et fixations spéciales devra être choisi.

En fonction de la variante d'installation, la graisse sera vidée dans des bacs ou dans des bidons à côté du Combi-Duo. Pour garantir la bonne conservation des graisses, un panneau de support, pouvant être fixé, est également disponible pour les réceptacles.



Pour garantir une utilisation sécurisée, les Combi-Duo de types 6-1/1 sur 6-1/1 ou 6-2/1 sur 6-2/1 doivent être montés sur une table de soubassement I pour Combi-Duo, une table de soubassement II pour Combi-Duo ou sur un kit de nivellement.

Les Combi-Duo de types 6-1/1 sur 10-1/1 ou 6-2/1 sur 10-2/1 doivent être montés sur une table de soubassement I pour Combi-Duo ou sur un kit de nivellement.

Les modules de Combi-Duo adaptés avec écoulement des graisses intégré comportent les éléments suivants :

- › Tuyauterie supplémentaire
- › Panneau de support
- › 2 réceptacles 1/2 GN (uniquement pour une installation avec un kit de nivellement)

Accessoires RATIONAL

❹ Chariot de transport pour bacs (Combi-Duo et appareils sur pieds)

Garantit un transport en toute sécurité des bidons et des bacs remplis en vue de leur évacuation.

Cette option comprend :

- › Un chariot de transport
- › Poignée amovible



Disponibilité pour les systèmes de cuisson RATIONAL

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Type d'énergie	Disponible	L'installation doit être effectuée sur une table de soubassement ou sur un kit de nivellement
Type XS 6-2/3	Version électrique	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	Version électrique	–	–
Types 6-1/1, 10-1/1	Electrique / gaz	•	•
Types 6-2/1, 10-2/1	Electrique / gaz	•	•
Combi-Duo 1/1	Electrique / gaz	•	•
Combi-Duo 2/1	Electrique / gaz	•	•
Type 20-1/1	Electrique / gaz	•	–
Type 20-2/1	Electrique / gaz	•	–

• Disponible / – non disponible

Reconnu au niveau international



RATIONAL France S.A.S.
4 Rue de la Charente – BP 52
68271 Wittenheim Cedex
France

Tel. +33 (0)3 89 57 00 82
Fax +33 (0)3 89 57 05 54

info@rational-france.fr
rational-online.com

