

iCombi Pro / iCombi Classic



Zintegrowany odpływ tłuszczu.

Łatwa utylizacja tłuszczu.



Zintegrowany odpływ tłuszczu.

Niedrogi, szybki i bezpieczny.

Zintegrowany odpływ tłuszczu jest przeznaczony w szczególności do przyrządzania potraw zawierających dużą ilość tłuszczu, np. drobiu lub giczy ciętych, i zapobiega uciążliwemu osadzeniu się tłuszczu w systemie wentylacyjnym.

Skapujący tłuszcz jest zbierany w komorze i odprowadzany do specjalnych pojemników zbiorczych. Zintegrowany zawór zamykający umożliwia bezpieczną wymianę pełnych pojemników również podczas przyrządzania potraw i tym samym bezpieczną i ekologiczną utylizację tłuszczu.

Dodatkowe zamknięcie chroni zebrany tłuszcz również podczas czyszczenia. Ograniczona zostaje pracochłonna i kosztowna konserwacja urządzeń do oczyszczania wody z tłuszczu oraz koszty utylizacji tłuszczu i oleju.

1 Zintegrowany odpływ tłuszczu, typ 6-1/1 – 10-2/1

Wystarczy umieścić tacę ociekową na tłuszcz na przeznaczonej do tego dolnej szynie w komorze. Skapujący tłuszcz jest zbierany i transportowany do specjalnych kanistrów. Kanistry można umieścić wygodnie i bezpiecznie w podstawie RATIONAL (II lub IV).

Opcja zawiera:

- › Taca ociekowa do zbierania tłuszczu
- › Rury odpływowe
- › Zawór zamykający
- › 2 kanistry 10 l (2,64 USGAL)

W zależności od zastosowania do dyspozycji są następujące akcesoria:

- › Podstawa II (otwarta)
- › Podstawa IV (zamknięta)

2 Zintegrowany odpływ tłuszczu, typ 20-1/1, 20-2/1

Specjalne rynienki ociekowe zostały umieszczone w szynach mobilnego stelaża. Skapujący tłuszcz jest zbierany w tych rynienkach, skąd jest odprowadzany za pomocą szyn odpływowych przez specjalny pojemnik zbiorczy do płaskiego zbiornika z pokrywą. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika pojemnik należy ustawić w przymocowanej na stałe waniencie przytrzymującej, umieszczonej obok urządzenia.

Opcja zawiera:

- › Taca ociekowa do zbierania tłuszczu
- › 2 rynienki ociekowe i szyny odpływowe
- › Rury odpływowe
- › Zawór zamykający
- › Pojemnik zbiorczy 1/1 GN z uchwytami
- › Wanienska przytrzymująca

3 Zintegrowany odpływ tłuszczu do urządzeń Combi-Duo

W przypadku urządzeń Combi-Duo należy zapewnić, aby zarówno górne, jak i dolne urządzenie były wyposażone w opcję zintegrowanego odpływu tłuszczu. Dodatkowo należy wybrać zestaw montażowy Combi-Duo oraz odpowiednią podstawę lub zestaw niwelacyjny. W celu odpowiedniego połączenia instalacji odprowadzania tłuszczu w obu urządzeniach należy zamówić specjalnie dostosowany zestaw odpływu tłuszczu Combi-Duo zawierający dodatkowe rury i uchwyty.

W zależności od rodzaju montażu tłuszcz jest odprowadzany do pojemników lub kanistrów umieszczonych obok Combi-Duo. W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania dostępna jest mocowana na stałe wanienska do ustawiania pojemników zbiorczych.

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, urządzenia Combi-Duo typu 6-1/1 na 6-1/1 lub 6-2/1 na 6-2/1 muszą być zamontowane na podstawie I dla Combi-Duo, podstawie II dla Combi-Duo lub na zestawie niwelacyjnym.

Urządzenia Combi-Duo typu 6-1/1 na 10-1/1 lub 6-2/1 na 10-2/1 muszą być zamontowane na podstawie I dla Combi-Duo lub na zestawie niwelacyjnym.

Specjalne zestawy montażowe Combi-Duo ze zintegrowanym odpływem tłuszczu zawierają następujące elementy:

- › Dodatkowe rury
- › Wanienska przytrzymująca
- › 2 pojemniki zbiorcze 1/2 GN (wyłącznie w przypadku montażu na zestawie niwelacyjnym)

Oryginalne wyposażenie dodatkowe RATIONAL.

4 Wózek transportowy na pojemniki (Combi-Duo i urządzenia wolnostojące)
Umożliwia bezpieczny transport pełnych kanistrów/pojemników przeznaczonych do utylizacji.

Opcja zawiera:

- › Wózek
- › Zdejmowany uchwyt



Dostępność dla urządzeń RATIONAL

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Rodzaj energii	Dostępne	Konieczna instalacja na podstawie lub zestawie niwelacyjnym
Typ XS 6-2/3	Wersja elektryczna	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	Wersja elektryczna	–	–
Typ 6-1/1, 10-1/1	Wersja elektryczna / gazowa	•	•
Typy 6-2/1, 10-2/1	Wersja elektryczna / gazowa	•	•
Combi-Duo 1/1	Wersja elektryczna / gazowa	•	•
Combi-Duo 2/1	Wersja elektryczna / gazowa	•	•
Typ 20-1/1	Wersja elektryczna / gazowa	•	–
Typ 20-2/1	Wersja elektryczna / gazowa	•	–

• Dostępne / – niedostępne

Międzynarodowe certyfikaty



RATIONAL Sp. z o.o.

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 864 93 26
Fax +48 22 864 93 28

info@rational-online.pl
rational-online.com

