

iCombi Pro / iCombi Classic



SecurityLine.

Bezpieczne zastosowanie.



SecurityLine.

Ochrona przed uszkodzeniami i wandalizmem.

Różne opcje zabezpieczeń urządzeń RATIONAL można indywidualnie dostosować do własnych specjalnych wymogów odnośnie bezpieczeństwa. Typowy zakres zastosowania stanowią np. więzienia, w których elementy wyposażenia urządzeń gwarantują ochronę przed umyślnymi aktami wandalizmu i zapobiegają niepoprawnemu zastosowaniu przez osoby trzecie.

Dowolnie zestawiane elementy wyposażenia obejmują panel obsługi i drzwi urządzenia zamykane na klucz, kratę w drzwiach, a także chowane uchwyty stelaży ruchomych.

Wersje bezpieczeństwa są opcjonalnie dostępne dla wszystkich urządzeń iCombi Pro oraz iCombi Classic (za wyjątkiem iCombi Pro XS 6-2/3).

❶ Zamykany panel obsługi

Panel obsługi urządzenia jest zakryty wytrzymałą, praktycznie niezniszczalną osłoną z przezroczystego tworzywa sztucznego (Lexan). Mimo to panel obsługi jest dobrze widoczny nawet przy zamkniętej osłonie. W urządzeniach wolnostojących osłony chronią również szufladę care i spryskiwacz ręczny. Osłonę można zamknąć za pomocą zasuwki zatraskowej lub wbudowanego zamka.

Opcja zawiera:

- › zamykany panel obsługi
- › zamykana osłona spryskiwacza ręcznego i szuflady care (wyłącznie urządzenia podłogowe)

❷ Zamykane drzwi komory

Ponieważ drzwi komory są zamykane na klucz, załadunku i rozładunku urządzenia mogą dokonywać jedynie osoby do tego upoważnione. Dodatkowo czujnik temperatury potrawy jest elastyczny i nie może zostać wykorzystany jako broń kłująca. Opcjonalnie w urządzeniach podłogowych można zamontować mechanizm umożliwiający otwieranie drzwi komory od wewnątrz.

Opcja zawiera:

- › zasuwę w pokrywie panelu obsługi do zamykania drzwi komory
- › mechanizm umożliwiający otwarcie komory od wewnątrz (opcjonalnie)
- › elastyczny czujnik temperatury potrawy

❸ Drzwi bezpieczeństwa

Aby zapobiec przypadkowym uszkodzeniom zewnętrzna szyba drzwi komory jest chroniona kratą ze stali nierdzewnej. Jednak nawet przy zamkniętych drzwiach urządzenia zagwarantowana jest dobra widoczność w komorze pieca.

Opcja zawiera:

- › drzwi bezpieczeństwa

❹ Stelaż ruchomy z chowanym uchwytem typ 20-1/1, 20-2/1

Uchwyt stelaża ruchomego jest przymocowany na stałe. Po załadunku stelaża do komory można go schować pod wózkem. Zapobiega to użyciu uchwyty niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Opcja zawiera:

- › stelaż ruchomy z uchwytem przymocowanym na stałe



Dostępność dla urządzeń RATIONAL

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Urządzenia stołowe SecurityLine (drzwi bezpieczeństwa, zamykane drzwi urządzenia i panel obsługi, czujnik temperatury potrawy)	Urządzenia podłogowe SecurityLine (drzwi bezpieczeństwa, zamykany panel obsługi i szuflada Care, czujnik temperatury potrawy, stelaż ruchomy)
Typ XS 6-2/3	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	–	–
Typy 6-1/1, 10-1/1	•	–
Typy 6-2/1, 10-2/1	•	–
Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 lub 6-1/1 na 10-1/1	•	–
Combi-Duo 6-2/1 na 6-2/1 lub 6-2/1 na 10-2/1	•	–
Typ 20-1/1	–	•
Typ 20-2/1	–	•

• Dostępne / – niedostępne

Międzynarodowe certyfikaty



RATIONAL Sp. z o.o.

ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 864 93 26
Fax +48 22 864 93 28

info@rational-online.pl
rational-online.com

